

SCK GmbH - Technische Daten für LED-Leuchtmittel

Art.-Nr.	EAN Kode	Bauform&Typ	Socket	Dimmbar	Lichtstrom Lumen	Lichtfarbe	Farbtemperatur Kelvin	Farbwiedegabe Index ra	Energieeffizienz Klasse	Spannung Volt	Leistung Watt	Vergleichs Leistung Glühlampe	Frequenz	Fower Factor	Lebensdauer	Schaltzyklen	Einschalt Zeit Sekunden	Abmessungen Ø x l mm	Halbwertswinkel	Farbkonsistenz	Quecksilber
4101059	4 260520 090097	A60-CL	E27	Nein	806	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	9	60	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*113	180°	< 6	Nein
4101065	4 260520 090158	A60-CL	E27	Nein	470	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	6	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*107	180°	< 6	Nein
4101066	4 260520 090165	A60-CL	E27	Nein	1055	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	12	75	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*117	180°	< 6	Nein
4101116	4 260520 090622	A60-Dim	E27	Note 1	806	3 Lichtfarben	2700	> 80	A+	220-240	9	60	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*113	180°	< 6	Nein
4101117	4 260520 090639	A60-Dim	E27	Note 2	806	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	9	60	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*113	180°	< 6	Nein
4101058	4 260520 090080	A60-FBA	E27	Nein	806	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	8	60	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*105	300°	< 6	Nein
4101075	4 260520 090370	A60-FBA	E27	Nein	470	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	4	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*105	300°	< 6	Nein
4101076	4 260520 090387	A60-FBA	E27	Nein	1055	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	8	75	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*105	300°	< 6	Nein
4101077	4 260520 090394	A60-FBA	E27	Nein	1521	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	11	100	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*105	300°	< 6	Nein
4101107	4 260520 090530	A60-FBA	E27	Nein	806	neutralweiß	4000	> 80	A+	220-240	7	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*105	300°	< 6	Nein
4101108	4 260520 090547	A60-FBA	E27	Nein	1055	neutralweiß	4000	> 80	A+	220-240	8	75	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*105	300°	< 6	Nein
4101046	4 260520 090219	A60-FI	E27	Nein	806	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	6	60	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*106	300°	< 6	Nein
4101047	4 260520 090318	A60-FI	E27	Nein	1055	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	7,5	75	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	60*106	300°	< 6	Nein
4101067	4 260520 090172	A65-CL	E27	Nein	1500	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	15	100	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	65*129	180°	< 6	Nein
4101048	4 260520 090226	B35-FI	E14	Nein	250	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	2	25	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	35*99	300°	< 6	Nein
4101049	4 260520 090233	B35-FI	E14	Nein	470	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	4	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	35*99	300°	< 6	Nein
4101054	4 260520 090264	C35-FI-AT	E14	Nein	230	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	2	20	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	35*99	300°	< 6	Nein
4101060	4 260520 090103	C37-CL	E14	Nein	400	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	5	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	37*100	180°	< 6	Nein
4101078	4 260520 090400	C37-FBA	E14	Nein	400	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	4	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	35*98	300°	< 6	Nein
4101083	4 260520 090455	G125-FBA	E27	Nein	806	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	7	60	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	125*170	300°	< 6	Nein
4101084	4 260520 090462	G125-FBA	E27	Nein	1350	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	11	100	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	125*170	300°	< 6	Nein
4101056	4 260520 090288	G125-FI-A	E27	Nein	430	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	4	35	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	125*170	300°	< 6	Nein
4101061	4 260520 090127	G45-CL	E27	Nein	400	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	5	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	45*84	180°	< 6	Nein
4101079	4 260520 090417	G45-FBA	E27	Nein	400	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	4	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	45*72	300°	< 6	Nein
4101050	4 260520 090240	G45-FI	E27	Nein	250	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	2	25	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	45*75	300°	< 6	Nein
4101051	4 260520 090257	G45-FI	E27	Nein	470	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	4	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	45*75	300°	< 6	Nein
4101063	4 260520 090141	G4-SP	E27	Nein	120	warmweiß	3000	> 80	A+	12	1,5	15	50/60	>0,4	15000	12500	< 0,5	12*37	270°	< 6	Nein
4101101	4 260520 090479	G4-SP	E27	Nein	180	warmweiß	3000	> 80	A+	12	1,8	18	50/60	>0,4	15000	12500	< 0,5	10*37	270°	< 6	Nein
4101081	4 260520 090431	G95-FBA	E27	Nein	806	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	7	60	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	95*137	300°	< 6	Nein
4101055	4 260520 090271	G95-FI-A	E27	Nein	430	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	4	35	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	95*143	300°	< 6	Nein
4101062	4 260520 090134	G9-SP	G9	Nein	200	warmweiß	3000	> 80	A+	220-240	2,5	20	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	16*50	270°	< 6	Nein
4101102	4 260520 090486	G9-SP	G9	Nein	210	warmweiß	3000	> 80	A+	220-240	2	20	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	15*50	270°	< 6	Nein
4101072	4 260520 090196	GU10-SP	GU10	Nein	430	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	6	38	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	49*57	120°	< 6	Nein
4101109	4 260520 090554	GU10-SP	GU10	Nein	430	neutralweiß	4000	> 80	A+	220-240	6	38	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	49*57	120°	< 6	Nein
4101071	4 260520 090189	P45-CL	E14	Nein	430	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	5	38	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	45*83	180°	< 6	Nein
4101080	4 260520 090424	P45-FBA	E14	Nein	400	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	4	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	45*72	300°	< 6	Nein
4101052	4 260520 090325	P45-FI	E14	Nein	250	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	2	25	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	45*75	300°	< 6	Nein
4101053	4 260520 090332	P45-FI	E14	Nein	470	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	4	40	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	45*75	300°	< 6	Nein
4101111	4 260520 090578	R39	E14	Nein	280	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	3	27	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	39*69	120°	< 6	Nein
4101112	4 260520 090585	R50	E14	Nein	400	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	5	35	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	50*86	120°	< 6	Nein
4101113	4 260520 090592	R63	E27	Nein	760	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	9	57	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	63*100	120°	< 6	Nein
4101132	4 260520 090752	R75	R75	Nein	400	warmweiß	3000	> 80	A+	220-240	3,5	35	50/60	>0,4	15000	12500	< 0,5	13*78	270	< 6	Nein
4101133	4 260520 090769	R75	R75	Nein	870	warmweiß	3000	> 80	A+	220-240	7	70	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	13*118	270	< 6	Nein
4101114	4 260520 090608	R80	E27	Nein	1000	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	12	70	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	80*115	120°	< 6	Nein
4101115	4 260520 090615	R90	E27	Nein	1350	warmweiß	2700	> 80	A+	220-240	15	90	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	90*116	120°	< 6	Nein
4101057	4 260520 090301	ST64-FI-A	E27	Nein	430	warmweiß	2700	> 80	A++	220-240	4	35	50/60	>0,5	15000	12500	< 0,5	64*143	300°	< 6	Nein
4101103	4 260520 090493	T18	E14	Nein	130	warmweiß	3000	> 80	A+	220-240	1,8	18	50/60	>0,4	15000	12500	< 0,5	18*52	180°	< 6	Nein
4101104	4 260520 090509	T30	E14	Nein	210	warmweiß	3000	> 80	A+	220-240	2,2	22	50/60	>0,4	15000	12500	< 0,5	30*82	180°	< 6	Nein
4101105	4 260520 090516	T30	E27	Nein	370	warmweiß	3000	> 80	A+	220-240	3,5	35	50/60	>0,4	15000	12500	< 0,5	30*99	180°	< 6	Nein

Note 1 : 3 Lichtfarben mit warmweiß, neutralweiß und kaltweiß über Lichtschalter wechselbar

Note 2 : 100% - 50% - 10% 3 Stufendimmer über Lichtschalter